Трансформаторы тока

ТТ48-600А-хх(1:3000)

(Приложение 3 к ТУ 27.11.42-001-11976052-2017)

1. Назначение трансформаторов:

Трансформаторы тока ТТ48-600А-хх(1:3000) предназначены для работы в цепях переменного тока 50/60 Гц напряжением 0.66 кВ и имеют линейную передаточную характеристику. Трансформаторы ТТ48-600А-хх(1:3000) соответствуют классу точности 0,5 и разработаны для применения в составе устройств автоматики, измерения, контроля, защиты и управления с последующей калибровкой в составе изделия. Могут эффективно применяться на частотах 45-500Гц

2. Условное обозначение трансформатора: Для заказа: трансформатор ТТ48-600А-хх(1:3000), где хх-длина выводов в мм.
Для КД: трансформатор ТТ48-600А-хх(1:3000) 27.11.42-001-11976052-2017 ТУ

3. Основные технические характеристики:

Обобщенные характеристики:	значение	ед. изм.	примечание
Номинальный ток (Iном):	600	А	
Ном. сопротивление нагрузки:	2,25	Ом	
кл. точности по амплитуде при Rн=2,25 Ом	0,2		
кл. точности по углу при Rн=2,25 Ом	0,5		
Коэфф. трансформации	1:3000		фактический
Максимальная ЭДС, не менее:	22,5	В	
сопротивл. вторичной обм.	58	Ом	+/-20%
индуктивность втор. обм.	12,29	Гн	+/-30%
Максимальный длительный ток применения:	744	А	при н.у.
Ток насыщения, не менее	1331	А	Rн=2,25ом
Доп. время работы в режиме насыщения, не более	30	сек	при н.у.
Диапазон рабочих температур:	-40+80	град	
габаритные размеры (D*d*H)	53х35х15	мм	

габаритные размеры



Передаточная х-ка трансформатора (зависимость напряж. на нагрузке (В) от вх. тока(А))



Точностные характеристики трансформатора (зависимость погрешностей от вх. тока(А))